

CONFIDENTIAL





製品仕様	
レンズ仕様	広角拡散レンズ
配光角	165°
LED個数	1個/1モジュール
光束（参考値）	80lm
入力電圧	AC100V
消費電流	10mA
消費電力	1.0W
使用温度範囲	-10℃～+50℃
保存温度範囲	-20℃～+70℃
保護等級	IP67相当
質量	9g
ピッチ	180mm
最大直列連結数	100個

注記
＊AC100V専用です。
＊看板へのモジュールの設置は電気工事士の免許が必要です。
＊過電流保護回路として、１Aヒューズを内蔵しています。
＊モジュール最大直列連結個数を超えないように設置してください。電線が発熱します。
（参考：AWG18電線の許容電流値7Aです。）
＊最大直列連結個数を超える場合は並列に接続してください。
＊設置は電気設備看板になります。家庭用AC100Vコンセントからは設置しないでください。
＊過電流などによる事故防止のため、必ず配電盤から灯具容量に適したアンペアブレーカーに接続して下さい。
＊設置方法は、必ず取扱説明書をお読みになり、設置してください。
＊製品の仕様は予告なしに変更する場合があります。

個数 QTY	符号 SYM	部品名 PART NAME	材質 MATERIAL	仕上 FINISH
1	7	充填樹脂	シリコーン	
1	6	LLM-010-AC100V-P_Ass'y	FR-4	
4	5	AWG18_1007_φ2.08	電線	白線
1	4	外部両面テープ	熱伝導性タイプ	
1	3	内部両面テープ	熱伝導性タイプ	
1	2	LLM-010-LOWER	PPS	
1	1	LLM-010-AC100V-UPPER_Lens	PC	

品番 群 GUOUP NO.	尺度 SCALE	仕上 FINISH	材質 MATERIAL	品名 NAME	
				renDy-WM-AC100V-MINI-1P	mm

初用型名 MODEL	承認 APPROVED	照査 CHECKED	製図 DRAWIN	設計 DESIGNED	図面番号 DRAWING NUMBER	SHEET
			稲葉 2017/03/17	INABA	LLM-010-AC100V-1P	

LEVELIQQ®