製品図









製品仕様		
レンズ仕様	広角拡散レンズ	
LED個数	1個/1モジュール	
色温度	3000K/5000K/6500K	
回路方式	定電流直列駆動	
入力駆動電流(If)	350mA	700mA
入力電圧(Vf)	2.9V (TYP)	3.1V (TYP)
消費電力	1.0W	2.15W
光束（参考値）	150～170 lm	280～300 lm
使用温度範囲	-20℃～+60℃	
保存温度範囲	-20℃～+70℃	
保護等級	IP67	
モジュール間ピッチ	400mm	
質量	27 g	

注記
＊設置方法は、必ず取扱説明書をお読みになり、設置してください。
＊連結された末端モジュールのOUTはループ（+、-線を結線）にしてください。
＊電源は必ず弊社指定の定電流電源をご使用ください。
＊定電圧電源は使用できません。使用するとモジュールが破損します。
＊モジュールを電源に接続する場合は1次側をOFFにして、モジュールのIN・OUTと極性を確認して接続してください。
＊製品の仕様は予告なしに変更する場合があります。
＊UL認定品（UL No. E468873　Class2定電流電源使用限定）

個数 QTY	符号 SYM	部品名 PART NAME	材質 MATERIAL	仕上 FINISH
2	5	UL2468_AWG18		
1	4	両面テープ	熱伝導性タイプ	
1	3	LLM-002-1P-L	熱伝導性PPS	
1	2	LLM-002-1P-U	PC	
1	1	LLM-002-1P-P	FR-4	

号番 GROUP NO.	尺度 SCALE	仕上 FINISH	材質 MATERIAL	品名 NAME		
				広角拡散レンズ付LEDモジュール renDy-WM-CCD		mm
初用型名 MODEL	承認 APPROVED	照査 CHECKED	製図 DRAWIN 稲葉 2014/09/12	設計 DESIGEND INABA	図面番号 DRAWING NUMBER LLM-002-CCD_R2	SHEET

LEVELIQQ®